QCR-ARS10-1450

Artarm系列



技术参数
Technical Parameter

功能 Function		打磨、上下料、3C Polishing,Material handling,3C products
轴数 Total axis		6
负载 Payload		10kg
重复定位精度 Position repeat accuracy		± 0.08mm
最大单轴速度 Max speed	1轴 axis1(底部旋转)	170° /sec
	2轴 axis2(大臂)	110° /sec
	3轴 axis3(小臂)	240° /sec
	4轴 axis4(手臂旋转)	300° /sec
	5轴 axis5(手臂摆动)	300° /sec
	6轴 axis6(手臂旋回)	375° /sec
各轴运动范围 Max operating area	1轴 axis1(底部旋转)	± 170°
	2轴 axis2(大臂)	+70° /-135°
	3轴 axis3(小臂)	+110° /-155°
	4轴 axis4(手臂旋转)	± 170°
	5轴 axis5(手臂摆动)	± 120°
	6轴 axis6(手臂旋回)	± 360°
工作温度 Working temperature		0~+45℃
安装方式 Installation parameters		地面支架安装 Floor mounted
本体重量 Robot weight		190Kg
能耗 Power consumption		4kw
最大臂展 Maximum reach		1450mm
防护等级 IP Grade		Ip44

工作范围
Working Range



